LED Downlight Sern

GREUTER LEUCHTEN
LED LEUCHTEN & LICHTTECHNIK

Technische Daten

Betriebsspannung	220-240V AC	**Energielabel**	F/G
Dimmbar	Nein	**Farbkonsistenz**	MacAdam 5
CRI	Ra 80	**Schutzgrad**	IP44
Abstrahlwinkel	90°	**Umgebungstemperatur ta**	-20°C bis +45°C
Effizienz	81-104lm/W	**Garantie**	3 Jahre

Artikelvarianten

Artikelnr.	Ausschnitt	Aussen	Einbautiefe	Leistung	Lichtstrom
503.480	Ø 90mm	Ø 115mm	45mm	8W	~650-790lm
503.481	Ø 105mm	Ø 129mm	45mm	10W	~855-1045lm
503.482	Ø 125mm	Ø 152mm	48mm	13W	~1110-1355lm
503.483	Ø 145mm	Ø 175mm	52mm	20W	~1710-2090lm
503.484	Ø 175mm	Ø 203mm	56mm	25W	~2135-2610lm
503.485	Ø 205mm	Ø 228mm	63mm	33W	~2850-3445lm

Produktdetails

- Inkl. Betriebsgerät On/Off
- Lichtfarbe einstellbar: 3000K, 4000K und 5700K
- Gehäusefarbe Weiss RAL9016

GREUTER LEUCHTEN AG

Täfernstrasse 20 5405 Dättwil T. 056 558 80 60
info@greuter-leuchten.ch www.greuter-leuchten.ch

Erstellt am 18.08.2023