



Technische Daten

Betriebsspannung	220-240V AC	Energielabel	G/F/E
Dimmbar	Nein, DALI mit separatem Netzgerät	Farbkonsistenz	MacAdam 5
CRI	Ra 80	Schutzgrad	IP54
Abstrahlwinkel	60°	Umgebungstemperatur ta	-20°C bis +45°C
UGR	>19	Garantie	3 Jahre
Effizienz	60-111lm/W		

Artikelvarianten

Artikelnr.	Ausschnitt	Aussen	Einbautiefe	Leistung	Lichtstrom
503.500	Ø 90mm	Ø 108mm	55mm	10W	~600-800lm
503.501	Ø 125mm	Ø 145mm	77mm	18W	~1500-1700lm
503.502	Ø 150mm	Ø 172mm	90mm	25W	~2300-2500lm
503.503	Ø 200mm	Ø 228mm	107mm	35W	~3300-3900lm

Produktdetails

- Inkl. Betriebsgerät On/Off. DALI optional als Zubehör
- Gute Entblendung UGR <19
- Lichtfarbe einstellbar: 3000K, 4000K und 5700K
- Gehäusefarbe Weiss RAL9016, Reflektor glänzend

Zubehör

Artikelnr.	Typ	Details
503.504	DALI 10/18W	
503.505	DALI 25/35W	



503.504



503.505