




BASIC LED Streifen 12V DC 4,8W/m IP54



Technische Daten

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung | 12V DC | Anzahl LED | 60Stk/m |
| Leistung | 4,8W/m | CRI | Ra 80 |
| Abmessungen LxBxH | ..x8x3mm | Farbkonsistenz | MacAdam 3 |
| max. Länge pro Einspeisung | 5000mm | Abstrahlwinkel | 120° |
| Schneideeinheit | 50mm | Umgebungstemperatur ta | -30°C bis +40°C |
| Schutzgrad | IP54 | Lebensdauer | L70/B10 @ 50'000h |
| Typ LED | 3528 SMD Epistar | Garantie | 2 Jahre |

Artikelvarianten

| Artikelnr. | Lichtfarbe | Lichtstrom | Effizienz | Energielabel |
|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 100.936 | ~3000K | ~342lm/m | 71lm/W | G |
| 100.574 | ~4000K | ~360lm/m | 75lm/W | G |
| 100.937 | ~6000K | ~393lm/m | 82lm/W | G |
| 100.579 | ~11000K | ~416lm/m | 63lm/W | F |
| 100.581 | Blau | ~94lm/m | 19lm/W | G |
| 100.585 | Grün | ~283lm/m | 59lm/W | G |
| 100.583 | Rot | ~126lm/m | 26lm/W | G |
| 100.587 | Amber | ~126lm/m | 26lm/W | G |

Produktdetails

- Rückseitig wärmebeständiges 3M Klebeband
- Montagehinweise beachten!