BASIC LED Streifen 24V DC 16,5W/m IP00 160°

GREUTER LEUCHTEN
LED LEUCHTEN & LICHTTECHNIK



Technische Daten

Betriebsspannung	24V DC	**Anzahl LED**	28Stk/m
Leistung	16,5W/m	**CRI**	Ra 80
Abmessungen LxBxH	..x10x1mm	**Farbkonsistenz**	MacAdam 3
max. Länge pro Einspeisung	5000mm	**Abstrahlwinkel**	160°
Schneideeinheit	71,4mm	**Umgebungstemperatur ta**	-30°C bis +40°C
Schutzgrad	IP00	**Lebensdauer**	L70/B10 @ 50'000h
Typ LED	5050 SMD mit Linse	**Garantie**	2 Jahre

Artikelvarianten

Artikelnr.	Lichtfarbe	Lichtstrom	Effizienz	Energielabel
101.001	~3000K	~1450ml/m	87lm/W	F
101.002	~4000K	~1500lm/m	90lm/W	F
101.003	~6000K	~1550lm/m	93lm/W	F

Produktdetails

- Rückseitig wärmebeständiges 3M Klebeband
- Montagehinweise beachten!
- Alu Profil zur Kühlung verwenden
- Ideal für Hinterleuchtungen (z.B. Werbeleuchtkästen)

GREUTER LEUCHTEN AG

Täfernstrasse 20 5405 Dättwil T. 056 558 80 60
info@greuter-leuchten.ch www.greuter-leuchten.ch

Erstellt am 18.08.2023