



Technische Daten

Betriebsspannung	220-240V AC	Energielabel	G
Dimmbar	DALI	Farbkonsistenz	MacAdam 5
CRI	Ra 80	Schutzgrad	IP40
Abstrahlwinkel	85°	Umgebungstemperatur ta	-20°C bis +40°C
Effizienz	70-78lm/W	Garantie	3 Jahre

Artikelvarianten

Artikelnr.	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Funktion	Abmessungen LxBxH	Gehäusefarbe
600.201	40W	2CCT	~2800-3120lm	DALI dimmbar	Ø400x86mm	Weiss RAL 9016
600.202	40W	2CCT	~2800-3120lm	DALI dimmbar	Ø400x86mm	Schwarz RAL 9005
600.203	60W	2CCT	~4500-4680lm	DALI dimmbar	Ø600x86mm	Weiss RAL 9016
600.204	60W	2CCT	~4500-4680lm	DALI dimmbar	Ø600x86mm	Schwarz RAL 9005
600.205	75W	2CCT	~5300-5850lm	DALI dimmbar	Ø800x86mm	Weiss RAL 9016
600.206	75W	2CCT	~5300-5850lm	DALI dimmbar	Ø800x86mm	Schwarz RAL 9005
600.207	100W	2CCT	~7000-7800lm	DALI dimmbar	Ø1000x86mm	Weiss RAL 9016
600.208	100W	2CCT	~7000-7800lm	DALI dimmbar	Ø1000x86mm	Schwarz RAL 9005

Produktdetails

- 70% direktes Licht, 30% indirektes Licht
- Microprismatische Abdeckung für gute Entblendung
- Lichtfarbe einstellbar: 3000K und 4000K



LED Wand- Deckenleuchte Türich

Zubehör

Artikelnr.	Typ	Details
600.209	Rohrpendel 50cm weiss für 400/600/800mm	
600.210	Rohrpendel 50cm weiss für 400/600/800mm	
600.211	Seilpendel 80cm weiss für 400mm	
600.212	Seilpendel 80cm schwarz für 400mm	
600.213	Seilpendel 80cm weiss für 600/800/1000mm	
600.214	Seilpendel 80cm schwarz für 600/800/1000mm	




600.209



600.210




600.211



600.212



600.213



600.214