




BASIC LED Streifen 12V DC 4,8W/m IP67



Technische Daten

Betriebsspannung	12V DC	Anzahl LED	60Stk/m
Leistung	4,8W/m	CRI	Ra 80
Abmessungen LxBxH	..x10x4mm	Farbkonsistenz	MacAdam 3
max. Länge pro Einspeisung	5000mm	Abstrahlwinkel	120°
Schneideeinheit	50mm	Umgebungstemperatur ta	-30°C bis +40°C
Schutzgrad	IP67	Lebensdauer	L70/B10 @ 50'000h
Typ LED	3528 SMD Epistar	Garantie	2 Jahre

Artikelvarianten

Artikelnr.	Lichtfarbe	Lichtstrom	Effizienz	Energielabel
100.934	~3000K	~342lm/m	71lm/W	G
100.533	~4000K	~360lm/m	75lm/W	G
100.935	~6000K	~393lm/m	82lm/W	G
100.534	~11000K	~416lm/m	86lm/W	F
100.535	Blau	~94lm/m	19lm/W	G
100.536	Grün	~283lm/m	59lm/W	G
100.537	Rot	~126lm/m	26lm/W	G
100.538	Amber	~126lm/m	26lm/W	G

Produktdetails

- Rückseitig wärmebeständiges 3M Klebeband
- Montagehinweise beachten!
- Sichere Montage mittels geeignetem Montagekleber
- Endkappen für sauberen Abschluss bitte separat bestellen

Zubehör

Artikelnr.	Typ	Details
100.545	Endkappe	



100.545

BASIC LED Streifen 12V DC 4,8W/m IP67
