LED Wand- Deckenleuchte Muzern

GREUTER LEUCHTEN
LED LEUCHTEN & LICHTTECHNIK

Technische Daten

Betriebsspannung	200-240V AC	**Energielabel**	F
Dimmbar	Nein	**Farbkonsistenz**	MacAdam 5
CRI	Ra 80	**Schutzgrad**	IP54
Abstrahlwinkel	120°	**Umgebungstemperatur ta**	-20°C bis +45°C
Effizienz	92-108lm/W	**Garantie**	3 Jahre

Artikelvarianten

Artikelnr.	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Funktion	Abmessungen LxBxH	Gehäusefarbe
600.100	12W	3CCT	~1100-1350lm	ON/OFF	Ø200x46mm	Weiss RAL 9016
600.101	6-18W	3CCT	~600-1900lm	ON/OFF	Ø275x48mm	Weiss RAL 9016
600.102	15-24W	3CCT	~1450-2600lm	ON/OFF	Ø350x48mm	Weiss RAL 9016
600.103	18W	3CCT	~1660-1950lm	Sensor	Ø275x48mm	Weiss RAL 9016

Produktdetails

- Schlagfestigkeit IK08
- Lichtfarbe einstellbar: 3000K, 4000K und 5700K
- Leistung einstellbar: 600.101 6/12/18W, 600.102 15/20/24W
- Bei Sensor 20% Nachleuchten bis 15min, dauerhaft oder aus möglich

GREUTER LEUCHTEN AG

Täfernstrasse 20 5405 Dättwil T. 056 558 80 60
info@greuter-leuchten.ch www.greuter-leuchten.ch

Erstellt am 18.08.2023